

MONOBLOCS LUBRIFIÉS

Monophasés - Bicylindres en V

SUPER MASTAIR 20 M³/H

Réf. : 107400



Le compresseur de monophasé, 50 litres avec groupe monobloc lubrifié bicylindre en V, gros débit 20 m³/h.

Compact, avec grosses roues pour un déplacement plus facile.

Equipement complet : tableau de bord avec deux sorties régulées raccords rapides

Vite opérationnel, il est idéal pour les travaux de clouage.



- Puissant : 3,5 CV / 20 m³/h
- Compact, faible encombrement
- Vite opérationnel

*Equipement standard :*

- Poignée brancard avec tableau de bord intégré (voir ci contre)
- Soupape d'aide au démarrage
- Contacteur manométrique PM monophasé
- Soupape de sécurité CE
- Poignée auxiliaire rde chargement
- Tuyauterie cuivre
- Roues Ø 220 mm
- Patin amortisseur
- Cordon d'alimentation : 3 x 2,5 mm² x 3,5 m

Groupe monobloc bicylindre en V

Composants longue durée :

- Clapets haut rendement
- Triple segmentation
- Cylindres en fonte
- Culasses en aluminium

2 filtres à air

Zoom sur...**Tableau de bord intégré**

- régulateur de pression,
- 2 sorties raccords rapides régulées,
- manomètre de pression de cuve/directe,
- manomètre de pression régulée

**Peu encombrant**

- monobloc **compact** donc peu encombrant
- facile à ranger et/ou à transporter

Pratique à déplacer

- **léger et maniable**
- offre une grande liberté de déplacement
- très pratique sur les chantiers

Facile à alimenter

- monobloc **monophasé** : alimentation sur secteur ou sur un générateur adapté

Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Capacité réservoir litres	Pression de service bars	Temps de montée en pression 0 à 10 bars	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
m ³ /h	l/mn	m ³ /h	l/mn						CV	kW				
20	330	12,8	215	2	50	10	2 min 22	2 850	3,5	2,7	230 / 1	96	76 x 4 x 67	43