



- Tricylindre en W
- Débit 35 m³/h
- Moteur 5,5 CV triphasé
- 270 litres



Option : Rampe verticale

Réf. : 315.900



- Rampe 1/2 - 3/4 mâle
- Sortie directe raccord rapide gros débit
- Manomètre de pression de cuve
- Filtre régulateur gros débit
- Sortie régulée raccord rapide gros débit

Tricylindre en W - Fonte - Monoétagé - Gros débit

- Fixe spécial atelier
- Grande autonomie : réservoir 270 litres
- Puissant 5,5 CV / 35 m³/h

Équipement :

- Contacteur disjoncteur
- Sortie directe raccord rapide
- Manomètre 16 bars
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité
- Robinet de purge
- Tuyauterie cuivre 12 x 14
- Cordon d'alimentation : 4 x 2,5 mm² x 2,8 m

Option :

- Kit de purge auto par électrovanne **Réf. : 499.008**



Zoom sur...

OPTION : le compteur horaire



Réf. : 499.708

Compteur horaire numérique vibratoire
Pour connaître les temps de fonctionnement de vos machines (compresseurs...)

Simple d'utilisation :
Livré avec une pile lithium non remplaçable (autonomie env. 7 ans)
Affichage du nombre total d'heures avec 10^{ème} d'heure
Précision : 0.01%
Température de fonctionnement : -25°C + 70°C
Résistance à la vibration : 10 -75 Hz

160900_WM35/270-2_250724_LD

Données techniques

Modèles	Réf. :	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb piston	Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
		m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min					HP	kW				
WM 35/270-2	160.900	35	585	23,6	440	3 W	270	10	1 190	5,5	4	400/3	96	165 x 55 x 105	127

* : Débit moyen restitué à 6 bars