

CONTROLEUR DE PRESSION



Compact et léger

Réf. : 306100

CONTROLEUR DE PRESSION 0-10 BAR



- Embout norme AFAQ
- Protection anti-choc
- Manomètre Ø 63 mm | 0-10 bar



Ce contrôleur de pression universel est l'outil idéal pour un large éventail d'applications. Son manomètre homologué assure une justesse optimale des valeurs affichées. Conçu pour être facile d'utilisation, il garantit des mesures précises et fiables.

Équipement :

- Flexible 18/20 bar, Ø 6 x 11 mm, longueur 0,30 m
- Embout de gonflage avec «languette d'accroche»

Important :

Contrôler régulièrement l'état et la propreté du joint caoutchouc de l'embout de gonflage. Un joint usagé empêche une bonne accroche de l'embout de gonflage du pistolet sur la valve du pneu, occasionne des fuites d'air et rend le contrôle difficile.

Les

Protection anti-choc

La protection anti-choc enrobe le manomètre pour une protection complète du contrôleur de pression.



Embout norme AFAQ
Gros passage
Gonflage rapide

Flexible 18/20 bar
Ø 6 x 11 mm
long. 0,30 m

Protection anti-choc
enrobante du manomètre
Protection complète

Manomètre
Ø 63 mm, 0-10 bar
Grande précision
Facilité de lecture



Réf.	Conditionnement	Manomètre				Pression d'utilisation bar	Ø int. tuyau recom. mm	Entrée d'air	Dimensions mm	Poids kg
		Ø mm	Plage bar	Échelle grad - bar	Précision bar					
306100	Vrac	63	0 - 10	1 - 0,1	0,1	10 maxi	8	1/4"	85 x 85	0,21
306102	Blistér									