ENROULEURS PNEUMATIQUES

ENROULEUR AUTOMATIQUE CARTER FERMÉ

3 415163 260050

La souplesse pour une aisance optimale

Réf. : 326005

ENROULEUR 5 m + 2 m - 6,5 mm - 1/4”

Qualité Premium Lacm’Flex®

- **Souple, été comme hiver**
- **Système de retour renforcé**
- **Tuyau de raccordement 2 m**

La division air comprimé LACME conçoit et élabore des enrouleurs à destination des professionnels et des unités de production industrielles.

L’ensemble des enrouleurs de la gamme professionnelle est intégralement équipé avec le tuyau Lacm’Flex®, testé et approuvé dans nos ateliers, sur nos lignes d’assemblage et par nos nombreux partenaires.

Le tuyau Lacm’Flex® est un matériau beaucoup plus souple et résistant que les matières PU/PVC, polyuréthane, PVC classique et caoutchouc.

Prévu pour évoluer dans un environnement de - 15°C à + 60°C à une pression d’utilisation de 0 à 12 bar, il apporte à son utilisateur un grand confort d’utilisation.

Les +

Tuyau Lacm’Flex

Souple été comme hiver, il apporte à son utilisateur un grand confort d’utilisation.

Butée de fin de course :

La butée de fin de course fixée sur le tuyau est réglable, permettant d’ajuster une longueur disponible adéquate selon la hauteur de fixation de l’enrouleur.

Tuyau de raccordement :

Le tuyau de raccordement au réseau d’air est d’une longueur de **2 m**. Il est équipé d’un ressort anti-pincement en sortie de carter pour éviter les pertes de charges.

326005_FC01.indd_12/10/21_TL_Photographies et caractéristiques non contractuelles et susceptibles d’évoluer à tout moment sans préavis.

Réf.	Tuyau Ø int. pouces	Tuyau Ø ext mm	Tuyau Long. m	Tuyau Type	Pression de service bar	Pression maxi bar	Raccord d’entrée d’air	Raccord de sortie d’air	Dimensions L x P x H mm	Poids Kg
326005	1/4”	10	5	Lacm’Flex	8	10	1/4”	1/4”	255 x 120 x 220	1,7

LACME

LACMÉ, route du Lude, 72200 LA FLECHE Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25