

PONCEUSE

3 415 163 445 044

Connexion sur centrale d'aspiration

Réf. : 344504

PONCEUSE ORBITALE - Ø 152 mm



- Dispositif auto-agrippant haute performance
- Palpeur ultra-progressif
- Évacuation optimale des poussières



Caractéristiques techniques

Nouvelle génération de ponceuse orbitale pneumatique "une main".

Silencieuse et dotée d'un très faible niveau de vibration à vide et en charge.

Système de réglage précis de l'arrivée d'air ajustant la vitesse de rotation.

Évacuation raccordable sur tout type de système d'aspiration, grâce à sa canule à double emmanchement.

Équipement :

- 1 plateau extra-souple auto-agrippant (velcro) perforé 53 trous Ø 150 mm
- 1 Clé de serrage
- 1 Raccord rapide RAC 214


Plateau auto-agrippant 53 trous Ø 150 mm

Plateau souple pour une grande polyvalence d'utilisation.

Aspiration optimale par rapport à un plateau 6 ou 8 trous

Compatible tout abrasif à base papier ou abranet.

Plateau souple doté d'un nouveau système pour une évacuation optimale des poussières



Régulateur de vitesse

Permet de régler le débit d'air à l'entrée de la ponceuse. Plus le débit est important, plus la ponceuse aura de puissance.



Palpeur progressif

La palpeur progressif permet d'éviter les queues de cochon.



Réf.	Vitesse de rotation tr/min	Plateau Ø mm	Abrasifs Ø mm	Excentricité mm	Conso. d'air		Pression d'utilisat. bar	Ø int. tuyau recom. mm.	Niveau sonore dB(A)	Vibrations m/s ²	Entrée d'air	Dimensions L x l x h mm	Poids Kg
					l/min	m ³ /h							
344504	11 000	150	150	5	430	26	6-7	8-10	82	0,8	1/4" PT	200 x 152 x 90	0,8