

## Meuleuses droites

## Meuleuse crayon professionnelle

25 000 tr/mn

**Puissante, compacte et légère**



## caractéristiques

- > Modèle professionnel
- > Revêtement isolant antidérapant
- > Echappement arrière
- > Sécurité à la gâchette
- > Régulateur de vitesse incorporé


## avantages

- > Compacte, légère, facile à manier
- > Confort de l'utilisateur
- > Pas de projection d'air sur la pièce
- > Evite les démarrages intempestifs
- > Sélection de la vitesse adaptée

## Équipement

- > 1 mandrin à Pince 6 mm, > 1 régulateur de vitesse
- > 2 clés de serrage > 1 raccord rapide RAC 514

Référence	Vitesse de rotation t/mn	Puissance		Pince diamètre		Consommation d'air		Pression d'utilisation bar	Ø int. tuyau recom. mm
		Watts	CV (HP)	mm	pouce	l/mn	m³/h		
bte 345 304	25 000	245	0,33	6	1/4"	185	11	6 - 7	8



Poids : 0,4 kg

Niveau sonore 76,4 dB(A) - Vibrations 1,2 m/s² - Entrée d'air 1/4" NPT

## Les + produit

Gâchette avec sécurité

Moteur Haute performance pour un taux d'enlèvement accru

Mandrin à pince Ø 6 mm, mise en place facile des accessoires

Baguette de serrage mandrin



Echappement d'air arrière

Raccord rapide facilité de raccordement

Régulateur de vitesse pour adapter la vitesse aux applications

Corps avec revêtement isolant et antidérapant nervuré pour une bonne prise en main.



## zone PRO

## Sécurité à la gâchette

La sécurité bloque la gâchette et évite tout démarrage intempestif de la meuleuse.

Pour démarrer la meuleuse, faire basculer la sécurité vers l'avant, puis appuyer sur la gâchette.

Pour arrêter la meuleuse, relâcher la gâchette.



## Régulateur d'air

La meuleuse est équipée d'un régulateur d'air.

Il est placé à l'opposé de la gâchette. Il permet d'augmenter le débit en air, par conséquent la puissance de la meuleuse.