

Marteaux-piqueurs

Marteau-piqueur 2 pouces

Hexagonal

Hexagonal 14,7
22 joules



caractéristiques

- > Modèle professionnel
- > Corps en fonte
- > Emmanchement hexagonal
- > Retenue en acier
- > Gâchette extérieure

avantages


- > Usage intensif
- > Robuste et très puissant
- > Meilleur guidage du burin
- > Haute résistance aux chocs
- > Facilité d'utilisation

accessoires

- > 2 burins hexagonaux :
1 plat et 1 pointu long. 245 mm
- > 1 Flexible 50 cm



Référence	Cadence frappe c/mn	Emmanchement mm	Course piston mm	Diamètre piston mm	Consommation d'air		Pression d'utilisation bar	Ø int. tuyau recom. mm
					l/mn	m³/h		
bte 346 804	2 150	14,7	91,3	28,5	350	21	6 - 7	10 - 13



Poids : 6,7 kg

Niveau sonore 102,8 dB(A) - Vibrations 13,75 m/s² - Entrée d'air 1/2" BSP/NPT

Les + produit

Cylindre en acier trempé
Haute résistance
au chocs avec
emmanchement
hexagonal pour le contrôle
du travail.

Retenue en acier
haute résistance
aux chocs

Ressort de maintien
retenue acier

Corps en fonte

Gâchette extérieure

Poignée ergonomique
pour une bonne
prise en main

Raccord
d'entrée d'air
en acier

Bouchon de
commande d'air

Echappement d'air



zone PRO

Emmanchement hexagonal

L'emmanchement hexagonal évite la rotation du burin dans le cylindre. Il permet une parfaite maîtrise des mouvements de l'outil, une plus grande précision de travail. Il permet de travailler avec plus de sécurité.



Flexible 50 cm

Raccord d'entrée haute résistance en acier trempé, se monte directement sur l'entrée d'air du marteau..

14,7 mm
Hexagonal