

## Cloueuses

## Cloueuse 18/50 Boîte neutre

Pointes tête  
Homme

## caractéristiques


- > Pour pointes longueur maxi 50 mm
- > Poignée avec revêtement isolant
- > Sécurité de contact
- > Tête étroite

## avantages

- > Applications plus nombreuses
- > Confort de l'utilisateur
- > Evite les actionnements intempestifs
- > Meilleure visualisation

## équipement

- > Burette d'huile et clé d'entretien
  - > 1 raccord rapide RAC 514
- Livré sans consommables.



Poids : 1,5 kg

Référence	Consommables (pointes)			Capacité chargeur pointes	Consommation d'air		Pression d'utilisation bar	Ø int. tuyau recom. mm
	Type	Largeur mm	Longueur mm		l/mn	m³/h		
Bte 347 810	pte.18	1 x 1.25	20 à 50	100	75	4,5	4 à 7	6 - 8

Niveau sonore 92 dB(A) - Vibrations 1,4 m/s en charge - Entrée d'air 1/4" BSP/NPT

## Les + produit

Déflecteur orientable 270°  
+ de confortCorps compact  
+ maniabilité  
machine légère

Gâchette

Carter de protection  
face avantTête étroite  
meilleure  
visualisationPoignée ergonomique avec  
revêtement antidérapant  
confort d'utilisationRaccord rapide  
facilité de  
raccordementOuverture facile du  
couvrete du magasin  
pour un chargement  
rapideMagasin  
(contenance 100 pointes)

Palpeur sécurité de contact



## zone PRO



## Sécurité de contact

La cloueuse est munie d'une sécurité de contact qui évite tout actionnement intempestif. L'appareil ne peut fonctionner que si la sécurité de contact (palpeur) est enfoncée et la gâchette pressée.

## Compatibilité des pointes

Pointes type (gauge) 18  
Section : 1 x 1,25 mm  
Hauteur : de 20 à 50 mm

