

VS SUR CUVE

Monophasé - Vitesse fixe

VS 3/150 M - 18 M³/H

3 415 164 699 057

Réf. : 469905



Compresseur à vis monophasé, unique, très compact grâce à son bloc vis intégré. Pratique, il est peut être installé et opérationnel rapidement.

Simple d'utilisation grâce à son tableau de bord complet. Très faible niveau sonore 59 dB (A) grâce à sa transmission directe et son capotage intégrable.

Mobile grâce à sa cuve 150 litres sur roues, il reste compact, ce qui en fait une petite vis de chantier ou d'atelier.

La garantie d'un débit d'air continu.



- Compact et mobile
- Puissant 3 CV monophasé
- Très faible niveau sonore 59 dB(A)



- Bloc vis intégré avec transmission directe
- Alimentation 230 V monophasé
- Faible niveau sonore : 59 dB(A)
- Puissante : 3 CV mono - 18 m³/h

Equipement standard :

- Capot de protection
- Roues gonflables et roue directrice avant
- Réservoir 150 litres
- Tableau de bord complet
- Cordon d'alimentation : 3 x 2,5 mm², longueur 2,60 m

Dispositif de sécurité

- Surchauffe du moteur
- Surchauffe du compresseur, arrêt automatique à 110°C
- Suppression du compresseur (soupape de sécurité)
- Thermostat de température d'huile

Zoom sur...

Tableau de bord complet



Tableau de bord complet avec :

- Bouton marche/arrêt
- Régulateur de pression
- Manomètre de pression de cuve
- Manomètre de pression régulé
- Sortie raccord rapide
- Compteur horaire

Bloc vis intégré



Entretien plus facile.
Tous les filtres sont concentrés et facilement accessibles

Radiateur d'huile avec électro ventilateur



Pour refroidir l'huile, l'électro ventilateur se met en marche et s'arrête en même temps que le compresseur.

Modèles	Réf. :	Débit*		Raccord de sortie	Pression de service bar	Vitesse bloc vis tr/min	Puissance moteur		Tension alimentation volts/Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
		m³/h	l/min				HP	kW				
VS 3/150 M	469905	18	300	ISO	9	2 885	3	2,2	230/1	59	144 x 60 x 136	99