

A CONDENSATEURS



Station de démarrage à condensateurs 12 V / 24 V - 3600 A

Réf. :516900

LACM'BOOST 9000M-KAP

Puissance
démarrage
3600 A

3
ans
GARANTIE



- Mixte 12 V et 24 V
- Jusqu'à 3600 A en démarrage (9000 A max)
- Fonctionne sans batterie - Pas besoin de recharge régulière- Aucun entretien
- Garantie 3 ans

Guide de sélection

— démarrage

— selon l'état de la batterie du véhicule

| | 0 Ah | 10 Ah | 20 Ah | 60 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 260 Ah | 360 Ah |
|----------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LACM'BOOST 9000M-KAP | | | | — | | | — | | |



Booster à Super-condensateurs

D'une capacité de 680 Farad / 12 V (2 x 5 x 3400 F)
et 340 Farad / 24 V

Jusqu'à 3600 A utile en démarrage - 9000 A en pointe
Fonctionne sans batterie (technologie «Batteryless»)

Pas besoin de recharge régulière.

Sélecteur de tension 12 V / Arrêt / 24 V :

facilitant l'installation des câbles dans le véhicule en position Arrêt ; pinces hors tension ; s'adaptant à la tension du véhicule à démarrer

3 façons simples et rapides de recharger les condensateurs : sans surveillance grâce au chargeur dédié (moins de 30 minutes) ; directement par les pinces sur une batterie bien chargée ; en position 12 V (2-3 minutes) ou sur un véhicule en fonctionnement (10-30 secondes)

Visualisation de la tension de charge du booster grâce à un afficheur digital et un bouton Test



Avertisseur sonore en cas d'erreur de connexion et protection par un fusible installé dans la pince rouge
Équipé de pinces robustes et de câbles 50 mm² - 100% cuivre (1,8 m)



Insensibles aux températures extrêmes

Longue durée de vie

Utilisation jusqu'à 1 000 000 cycles de charge/décharge

Ne nécessite aucun entretien

Compact

Préconisé pour ...



| Réf | Démarrage HCA / 5 sec - 12 V (A) | Démarrage HCA / 5 sec - 24 V (A) | Pointe en C/C** - 12 V (A) | Pointe en C/C** - 24 V (A) | Tension véhicule (V) | Chargeur (A) | Longueur Câble (mm ²) | Diamètre câble (mm ²) | Dimensions (cm) | Poids (kg) |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|
| 516900 | 3600 | 1600 | 9000 | 4500 | 12 - 24 | 7 | 1,8 | 50 | 32 x 24 x 50 | 12,8 |

Caractéristiques et photographies non contractuelles susceptibles d'évoluer à tout moment. 06/2021_AB

LACMÉ, route du Lude, 72200 LA FLECHE Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25

BOOSTERS

LACMÉ