

LE PACK LACME

Électrificateur de clôture & Télécommande

STOP + GO



Réf. : 608.849



SECUR 2600-D HTE

Barre-graphe de contrôle

- V > 7000 V
- V > 6000 V
- V > 5000 V
- V > 4000 V
- V > 3000 V
- V > 2500 V
- V > 2000 V
- V > 1500 V
- V < 1500 V LED ALARME

Affichage Numérique

Tension de sortie

188 kV

Tension vue par les sentinelles quand installées

Niveau de végétation

FORTE PUISSANCE & CONTRÔLE

188kV	1V	STOP	5.7 kV	8.2 kV	15 kV	VOLTAGE	500	1000	350 km	55 km	10 km	5 km	
AFFICHAGE NUMÉRIQUE	BARRÉ-GRAPHE ROULEAU	PUISSANCE	STOP	5.7 kV	8.2 kV	15 kV	VOLTAGE	500	1000	350 km	55 km	10 km	5 km

TELECOMMANDE

Contact marche/arrêt

Contact voltmètre et détection pertes

Visualisation des impulsions de la clôture

Bouton de commande "marche"

Bouton de commande "arrêt"

Télécommande

Mise en route de la télécommande et passage du mode voltmètre au mode de détection de pertes

4 en 1

- Marche / Arrêt de l'électrificateur
- Voltmètre numérique
- Détection de l'intensité des pertes
- Direction des pertes

Commande marche / arrêt par contact sur le fil de clôture

- Forme du contact compatible Rubans
- Peu sensible à l'état de la clôture
- Joint d'étanchéité
- Robuste

1 télécommande ↔ Plusieurs récepteurs
Multi compatible 7

Plusieurs télécommandes ↔ 1 récepteur

Récepteur